



Material:	Wachs-Harz- Thermotransferfarbband für Flat-Heat-Drucker.
Anwendung:	DE-R21 bietet eine gute Druckqualität bei allen Arten von Strichcodes, alphanummerischen Zeichen oder Logos.
Eigenschaften:	Sehr gute Wischfestigkeit, hohe Hitzebeständigkeit bis 120°C. Eignet sich für Etikettenmaterialien wie beschichtetes Papier, PET, PP, PE, PVC.
Lebensmittelkontakt:	Bedruckte Etiketten dürfen, nach EU-Direktive 1935-2004/EC und LFGB, mit der unbeschrifteten Rückseite in direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln kommen.
Farbe:	Schwarz
Materialspezifikationen:	Trägermaterial: PET Dicke des Trägermaterials: 4,5 µm
Tintenschmelzpunkt:	80°C
Druckgeschwindigkeit:	max. 250 mm/s
Opt. Dichte Druckbild:	1,6
Lagerung:	5 °C bis 35°C und 30 – 85 % rel. Luftfeuchtigkeit (Innenbereich, keine direkte Sonneneinstrahlung)
Haltbarkeit:	max.24 Monate

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.